



Mliečany 64, 929 01 Dunajská Streda, SLOVAKIA
IČO: 37; 298; 2, IČ DPH: SK2021925996
Tel.: +421 / 31 / 551 9702 Fax: +421 / 31 / 551 9713
Internet: www.windowglass.sk

07

EN 1279-5

Izolačné sklo so zamýšľaným použitím v budovách a stavebných dielach

Float 4 mm – dištančný profil – Float 4 mm

plyn : nie

Vlastnosti

Odolnosť proti ohňu	NPD
Reakcia na oheň	A1
Správanie sa pri vonkajšom požiari	NPD
Odolnosť proti priestreľu	NPD
Odolnosť proti výbuchu	NPD
Odolnosť proti vlámaniu	NPD
Odolnosť proti nárazu kyvadla	NPD
Odolnosť proti náhlym zmenám teploty a teplotným rozdielom	
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom, snehom, trvalému a náhodnému zaťaženiu	4 mm
Priama vzduchová nepriezvučnosť	29 (-1,-4) dB
Tepelné vlastnosti	2,7 W/(m ² K)
Vlastnosti žiarenia:	
Svetelná priepustnosť/reflexia	0,82/0,15
Priama solárna priepustnosť/reflexia	0,75/0,14

Dištančný profil (mm)	8	10	12	14	16	18	20
U _g (W/m ² K)	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,7	2,8